

F33 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/14

Stand 07.02.14

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Rundflatt	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F33						F33 LA 8AA China								
												420d	420i/--	425d	428i/ix	430d	435i/ix	435dx	420i/--	428i/ix	435i/ix					
												N47D2001	N20B20U0	N47D20T1	N20B20O0 N26B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0					
Sommer:																										
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	
Winter:																										
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																										
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

*) nur Rundflattrreifen

**) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA Sportbremse:

17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich

18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich

17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich

Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten