

# F33 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

Stand 07.05.15

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

											F33						F33 LA 8AA China					
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	420d	420i/--	425d	428i/ix	430d	435i/ix	435dx	420i/--	428i/ix	435i/ix	
												B47D2000	N20B20U0	N47D20T1	N20B20O0 N26B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	
<b>Sommer:</b>																						
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x	x	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
225/45 R18	95	Y	x				8Jx18 H2	34		x	x	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VA: 225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y					8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x			x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x			x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	Y					8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y					8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x				8Jx20 H2	36		x		SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x				8,5Jx20 H2	47		x		SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)
<b>Winter:</b>																						
225/55 R16	95	H			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	H			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R18 XL	95	V	x	x			8Jx18 H2	34		x	x	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>																						
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

\*) nur Runflatreifen

\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA Sportbremse:

17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich

18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich

17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich

Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten