

F34 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 7/13 + 11/13 + 3/14 + 07/14

Stand: 14.02.2014

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Ki.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Standard	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schnecke mögl. (HA)	F34					F34 LA 8AA CHINA							
											318d	320d/xd	325d	330d/xd	335d	320i/xi	328i/xi	335i/xi	320i	328i/xi	335i/xi		
											N47D20U1	N47D20O1	N47D20T1	N57D30O1	N57D30T1	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0		
Sommer:																							
225/55 R17	97	V			x	x	8Jx17 H2	34	x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
225/55 R17	97	W			x	x	8Jx17 H2	34	x	x	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	
225/50 R18	95	V			x		8Jx18 H2	34	x	x	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	
225/50 R18	95	W			x		8Jx18 H2	34	x	x	-	-	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/50 R18	95	V			x		8Jx18 H2	34	x		SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	
HA: 255/45 R18	99	V			x		9Jx18 H2	42	x		SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	
VA: 225/50 R18	95	W			x		8Jx18 H2	34	x		-	-	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/45 R18	99	W			x		9Jx18 H2	42	x		-	-	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 R19	92	W			x		8Jx19 H2	30	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R19	96	W			x		9Jx19 H2	42	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
Winter:																							
225/55 R17	97	H			x	x	8Jx17 H2	34	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/50 R18 XL	99	V	x	x	x		8Jx18 H2	34	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																							
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

Radschrauben: M14x1,25

x = Serie

*)

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

SA = Sonderausstattung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

SZ = Sonderzubehör

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

- = nicht erhältlich