

F34 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/14

Stand 17.03.2014

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	328i/xi	335i/xi
										N20B2000 N26B2000	N55B30M0
Sommer:											
225/55 R17 *)	97	H			x	8Jx17 H2	34	x	x	SA	-
225/50 R18 *)	95	V			x	8Jx18 H2	34	x		SA	SA
VA: 225/50 R18 *)	95	V			x	8Jx18 H2	34	x		SA	SA
HA: 255/45 R18 *)	99	V			x	9Jx18 H2	42	x		SA	SA
VA: 225/45 R19	92	W			x	8Jx19 H2	30	x		SA	SA
HA: 255/40 R19	96	W			x	9Jx19 H2	42	x		SA	SA
Allseason: **)											
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 H2	34	x	x	x	-
225/50 R18	99	V	x	x	x	8Jx18 H2	34	x		SA	x
VA: 225/45 R19	96	V	x	x	x	8Jx19 H2	30	x		SA	SA
Winter:											
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 H2	34	x	x	SZ	SZ
225/50 R18 XL	99	V	x	x	x	8Jx18 H2	34	x	x	SZ	SZ
Reserverad:											
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x	SZ	SZ

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Zusätzl. Informationen:

*) W-Reifen in Verbindung mit SA 840 Hochgeschwindigkeitsabstimmung

**) nicht in Verbindung mit SA 840 Hochgeschwindigkeitsabstimmung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm