

F36 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/14

Stand 24.01.14

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F36					F36 LA 8AA China		
												420i/ix	418d	420d/dx	428i/ix	435i/--	420i/ix	428i/ix	
												N20B20U0	N47D20U1	N47D20O1	N20B20O0	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	
Sommer:																			
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	x	-	-	-	-		
225/50 R17	94	V			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	x	SA	x	-	-	-		
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	-	x	x	x *)		
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-		
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-		
Winter:																			
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	-	SZ	-	-	-	-		
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	-		
225/50 R17	94	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
Reserverad:																			
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatreifen

**) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SA = Sonderausstatt; SZ = Sonderzubehör

SZ = Sonderzubehör - = nicht erhältlich

- = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA Sportbremse:

17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich

18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich

17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich

Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten