

# F36 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15 + 11/15

Stand 03.06.15

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F36						F36 LA 8AA China								
												418i	420i/ix	418d	420d/dx	428i/ix	430d/dx	435i/ix	435xd	420i/ix	428i/ix	435i/ix				
												B38B15M0	N20B20U0	B47D20U0	B47D20O0	N20B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0				
<b>Sommer:</b>																										
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31	x	x		-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	V			x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x		x	x	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x		-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x		x		8Jx18 H2	34	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x		x		8,5Jx18 H2	47	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36	x			SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47	x			SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	
<b>Winter:</b>																										
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
<b>Reserverad:</b>																										
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

\*) nur Runflatreifen

\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

x = Serie x = Serie

SA = Sonderau: SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzut SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältl - = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

**SA 2NA Sportbremse:**

17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich

18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich

17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich

Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten