

F45 CN - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 01/16

China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 860 245

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F45		
												216i	218i	220i
												B38A15U0 B38A15M0	B38A15M0	B48A20M0
Sommer:														
205/60 R16	92	W				x	7Jx16 H2	52		x		x	x	/
205/55 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	x
225/45 R18	91	W				x	8Jx18 H2	57		x		/	SA	SA
225/40 R19	89	W				x	8Jx19 H2	57		x		/	SZ	SZ
Winter:														
195/65 R16	92	H		x	x		7Jx16 H2	47	x		x	SZ	SZ	/
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	/
195/55 R17	88	H		x	x		7Jx17 H2	47		x	x	SZ	SZ	SZ
205/55 R17	91	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ
225/45 R18	95	V	XL	x		x	8Jx18 H2	57		x		/	SZ	SZ
Notrad:														
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x			/	/	/

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$