

F45 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/16

LA: EURO und L8AAA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 860 245

22.07.2016

EF-530

Peter Jägermeyr
Tel.: 58318

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LiM-Rad	Schraube mögl. (VA)	F45										L8AAA China					
												216i	214d	218i	216d	218d	218xd	220i	220d	220xd	225i	225xi	225xe	218i	220i		
												B38A15U0	B37C15K0	B38A15M0	B37C15U0	B47C20U0	B47C20U0	B48A20M0	B47C20O0	B47C20O0	B48A20O0	B48A20O0	XB2131M0	B38A15M0	B48A20M0		
Sommer:																											
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52	x				x*)	x*)	x*)	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	x	x			
205/55 R17	91	W			x	x	7,5Jx17 H2	54	x				SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	x*)	SA	SA			
225/45 R18	91	W			x**)	x	8Jx18 H2	57	x				SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
225/40 R19	89	W				x	8Jx19 H2	57	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Winter:																											
195/65 R16	92	H		x	x		7Jx16 H2	47	x	x	x		SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	SZ / SA	-	-	-	-	-	
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	52	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-		
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7Jx17 H2	47	x	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	SA ***)	SA					
205/55 R17	91	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	54	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
225/45 R18	95	V	XL	x		x	8Jx18 H2	57	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Notrad:																											
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x				SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-		

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für England und Deutschland)

**) SA902 Pressereifen - kein Angebot im Markt

***) Winterkettenreifen für Japan aufgrund Reifenauslastung nicht zulässig

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 07/2016 vom 08.04.2016: 16-Zoll-Winterkettenstahlrad als SZ hinzu