

F45 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/14 + 03/15

LA: EURO und L8AAA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 860 245

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schnecke mögl. (VA)	F45												
												216i	214d	218i	216d	218d	218xd	220i	220d	220xd	225i	225xi	223e	
												B38A15U0	B37C15K0	B38A15M0	B37C15U0	B47C20U0	B47C20U0	B48A20M0	B47C20O0	B47C20O0	B48A20O0	B48A20O0	XB2131M0	
Sommer:																								
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52	x			x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	-	-	-	-		
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	x*)	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	x*)	
205/55 R17	91	W			x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	SA		
225/45 R18	91	W			x**)	x	8Jx18 H2	57		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
225/40 R19	89	W				x	8Jx19 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Winter:																								
195/65 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	47	x	x	x	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	
195/55 R17	88	H			x	x	7Jx17 H2	47		x	x	SA/SZ	SZ	SA/SZ	SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	
205/55 R17	91	H			x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
225/45 R18	95	V	XL		x		8Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Notrad:																								
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für England und Deutschland)
 **) SA902 Pressereifen - kein Angebot im Markt

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm