

## F45 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/14

LA: EURO und L8AAA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 860 245

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F45						L8AAA China								
												218i	216d	218d	220i	220d	220xd	225i	225xi	218i	220i					
												B38A15M0	B37C15U0	B47C20U0	B48A20M0	B47C20O0	B47C20O0	B48A20O0	B48A20O0	B38A15M0	B48A20M0					
<b>Sommer:</b>																										
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52	x			x*)	x*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52		x		SA	SA	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	-	x	x			
205/55 R17	91	W			x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	-	-	SA	SA			
225/45 R18	91	W			x**)	x	8Jx18 H2	57		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
225/40 R19	89	W				x	8Jx19 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
<b>Winter:</b>																										
195/65 R16	92	H		x	x		7Jx16 H2	47	x		x	SA/SZ	SA/SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-			
195/55 R17	88	H		x	x		7Jx17 H2	47		x	x	SA/SZ	SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ			
205/55 R17	91	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
225/45 R18	95	V	XL	x		x	8Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
<b>Notrad:</b>																										
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-			

Zusätzl. Informationen:

Radschrauben: M14x1,25

\*) ROWI (nur für England und Deutschland)

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

\*\*) SA902 Pressereifen - kein Angebot im Markt

\*\*) Winterkettenreifen für Japan aufgrund Reifenauslastung nicht zulässig

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal