

F45 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/14

LA: EURO und China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 8

												F45		
Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	218i	218d	225i
												B38A15M0	B47C20U0	B48A20O0
Sommer:														
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52	x			x*)	-	-
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52		x		SA	x*)	-
205/55 R17	91	W			x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	x
225/45 R18	91	W			x**)	x	8Jx18 H2	57		x		SA	SA	SA
225/40 R19	89	W				x	8Jx19 H2	57		x		SZ	SZ	SZ
Winter:														
195/65 R16	92	H		x	x		7Jx16 H2	47	x		x	SA/SZ	-	-
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	-
195/55 R17	88	H		x	x		7Jx17 H2	47		x	x	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ
205/55 R17	91	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ
225/45 R18	95	V	XL	x		x	8Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ
Notrad:														
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	-

Zusätzl. Informationen:

Radschrauben: M14x1,25

*) ROWI (nur für England und Deutschland)

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$

**) SA902 Pressereifen - kein Angebot im Markt

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich