

F46 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

22.01.2015

Modelljahr: ab 03/15

LA: EURO und L8AAA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 860 245

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F46					L8AAA China			
												218i	216d	218d	220i	220xd	218i	220i		
												B38A15M0	B37C15U0	B47C20U0	B48A20M0	B47C20O0	B38A15M0	B48A20M0		
Sommer:																				
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	52		x		x*)	x*)	x*)	-	-	x			
205/55 R17	91	W			x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	x*)	x*)	SA	x		
225/45 R18	91	W			x**)	x	8Jx18 H2	57		x		SZ/SA	SZ/SA	SZ/SA	SZ/SA	SZ/SA	SA	SA		
225/40 R19	89	W				x	8Jx19 H2	57		x		SZ *****)	SZ *****)	SZ *****)	SZ *****)	SZ *****)	-	-		
Winter:																				
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7Jx17 H2	47		x	x	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	-	-		
205/55 R17	91	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		
225/45 R18	95	V	XL	x		x	8Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		
Notrad:																				
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	-	-		

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

- *) ROWI (nur für England und Deutschland)
- **) SA902 Pressereifen - kein Angebot im Markt
- **) SA300 - Notrad - Ausschluss auf SA4UB - 3. Sitzreihe
- *****) 19" Angebot nur für 5-Sitzer / kein 19" Angebot für 7-Sitzer

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal