

F48 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 598

											18i	16d	18d	18xd	20i	20xi	20d	20xd	25xi	25xd		
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	B38A15M0	B37C15U0	B47C20U0	B47C20U0	B48A20M0	B48A20M0	B47C20O0	B47C20O0	B48A20O0	B47C20T0	
Sommer:																						
225/55 R17	97	W			x	x	7,5Jx17 H2	52		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225/50 R18	99	W	XL		x		7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
225/50 R18	95	W				x	7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
225/45 R19	92	W				x	8Jx19 H2	47		x		SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ
Winter:																						
205/60 R17	93	H		x	x		6,5Jx17 H2	39		x	x	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ
225/55 R17	97	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/50 R18	95	H		x		x	7,5Jx18 H2	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Notrad:																						
T135/90 R17	104	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm