

F48 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/15

07.09.2015

LA: US

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 598

Mike Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	28xi
												B46A2000
Sommer:												
225/50 R18	95	W				x	7,5Jx18 H2	51		x		SZ
225/45 R19	92	W				x	8Jx19 H2	47		x		SA/SZ
All/Season:												
225/55 R17	97	H			x		7,5Jx17 H2	52		x		x
225/50 R18	95	V			x	x	7,5Jx18 H2	51		x		SA/SZ
Winter:												
205/60 R17	93	H		x	x		6,5Jx17 H2	39		x	x	SA/SZ
225/55 R17	97	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	52		x		SZ
225/50 R18	95	H		x		x	7,5Jx18 H2	51		x		SZ
Notrad:												
T135/90 R17	104	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$