

F49 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 09/2016

11.02.2016

LA: CN

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 872 598

Mike Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F49 CN				
												18i	20i	20xi	23e (09/16)	25xi
												B38A15M0	B48A20M0		XB2131O0	B48A20O0
Sommer:																
225/55 R17	97	W				x	7,5Jx17 H2	52		x		x	x	x	x	
225/50 R18	95	W				x	7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	
225/45 R19	92	W				x	8,0Jx19 H2	47		x		-	-	-	-	
Winter:																
205/60 R17	93	H		x	x		6,5Jx17 H2	39		x	x	-	-	-	-	
225/55 R17	97	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	52		x		-	-	-	-	
225/50 R18	95	H		x		x	7,5Jx18 H2	51		x		-	-	-	-	
Notrad:																
T135/90 R17	104	M					3,5Bx17 H2	18	x			-	-	-	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste vom 24.09.2015: Hybrid 23e hinzu