

## F52 - Zulassungsübersicht Räder-/Reifen

Modelljahr: ab 01/2017

08.08.2016

LA: CN

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 865 753

Peter Jägermeyr

Tel.: 58318

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	18i	20i	25i	
												B38A15M0	B48A20M0	B48A20O0	
<b>Sommer:</b>															
205/55 R16	91	W				x	7Jx16 H2	52		x		x	/	/	
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	x	x	
225/40 R18	92	Y	XL			x	8Jx18 H2	57		x		SA	SA	SA	
225/35 R19	88	Y	XL			x	8Jx19 H2	57		x		/	SZ	SZ	
<b>Winter:</b>															
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7Jx17 H2	47		x	x	SZ	SZ	SZ	
225/45 R17	91	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ	
225/40 R18	92	V	XL	x		x	8Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	
<b>Notrad:</b>															
/							/					/	/	/	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \text{ Nm}$

Änderungen ggü. der ZuLa vom 28.01.2016: 19Zoll-Bereifung als SZ anstelle SA für 20i/25i