

F54 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schnecke mögl. (VA)	F54			F54 LA 8AA China		
												Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper	Cooper S	
												B38A15M0 B36A15M0	B47C20U0	B48A20M0 B46A20M0	B38A15M0	B48A20M0	
Sommer:																	
205/55 R16	91	W			x	x	7,0Jx16 H2	52		x			x*)	x*)	-	-	-
225/45 R17	94	W	XL		x		7,5Jx17 H2	54		x			SA	SA	x	x	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	54		x			SA	SA	SA	SA	-
225/40 R18	92	Y	XL			x	8,0Jx18 H2	57		x			SA	SA	SA	SA	x
225/35 R19	88	Y	XL			x	8,0Jx19 H2	57		x			-	SA/SZ	SA/SZ	-	SA/SZ
Winter:																	
195/60 R16	89	H		x	x		7,0Jx16 H2	47	x		x		-	-	-	-	-
205/55 R16	91	H		x		x	7,0Jx16 H2	52		x			SZ	SZ	-	-	-
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7,0Jx17 H2	47		x	x		SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SZ	-
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	54		x			SZ	SZ	SZ	SZ	-
225/40 R18	92	V	XL	x		x	8,0Jx18 H2	57		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Notrad:																	
T125/70 R17	98	M					3,5Bx17 H2	18	x				SA	SA	SA	SA	SA

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

Radschrauben: M14x1,25

SA = Sonderausstattung

*) ROWI (nur für England und Deutschland)

SZ = Sonderzubehör

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

- = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal