

F54 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 11/15

28.08.2015

LA: EURO + 8AA China

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 868 354

Mike Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl. Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F54						F54 LA 8AA China								
											One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	One	Cooper	Cooper S						
											B38A15U0	B37C15U0	B38A15M0 B36A15M0	B47C20U0	B48A20M0 B46A20M0	B47C20O0	B38A15U0	B38A15M0	B48A20M0						
Sommer:																									
205/55 R16	91	V		x		7,0Jx16 H2	52	x			x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	-	-	-					
205/55 R16	91	W		x	x	7,0Jx16 H2	52	x			x / SA	x / SA	x / SA	x / SA	-	-	x	-	-	-					
225/45 R17	94	W	XL	x		7,5Jx17 H2	54	x			SA	SA	SA	SA	x	x	x	x	-	-					
225/45 R17	91	W			x	7,5Jx17 H2	54	x			SA	SA	SA	SA	x / SA	x / SA	SA	x	-	-					
225/40 R18	92	Y	XL		x	8,0Jx18 H2	57	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	x	-					
225/35 R19	88	Y	XL		x	8,0Jx19 H2	57	x			SZ	SZ	SZ	SA	SA	SA	-	-	-	SA					
Winter:																									
195/60 R16	89	H		x	x	7,0Jx16 H2	47	x	x		SA	SA	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-					
205/55 R16	91	H		x		7,0Jx16 H2	52	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-					
195/55 R17	92	H	XL	x	x	7,0Jx17 H2	47	x	x		SZ	SZ	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-					
225/45 R17	91	H		x		7,5Jx17 H2	54	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-					
225/40 R18	92	V	XL	x		8,0Jx18 H2	57	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-					
Notrad:																									
T125/70 R17	98	M				3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

*) ROWI (nur für England und Deutschland)

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 11/2015 vom 17.08.2015