

## F54 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 03/16

11.02.2016

LA: EURO + 8AA China

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 868 354

Mike Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F54						F54 LA 8AA China																														
												One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	One	Cooper	Cooper S																												
												B38A15U0	B37C15U0	B38A15M0 B36A15M0	B47C20U0	B48A20M0 B46A20M0	B47C20O0	B38A15U0	B38A15M0	B48A20M0																												
<b>Sommer:</b>																																																
205/55 R16	91	V			x		7,0Jx16 H2	52		x		x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
205/55 R16	91	W			x	x	7,0Jx16 H2	52		x		x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
225/45 R17	94	W	XL		x		7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	x	x	SA	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/40 R18	92	Y	XL			x	8,0Jx18 H2	57		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/35 R19	88	Y	XL			x	8,0Jx19 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SA	SA**)	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
<b>Winter:</b>																																																
195/60 R16	89	H		x	x		7,0Jx16 H2	47		x	x	SA	SA	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
205/55 R16	91	H		x		x	7,0Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7,0Jx17 H2	47		x	x	SZ	SZ	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/40 R18	92	V	XL	x		x	8,0Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
<b>Notrad:</b>																																																
T125/70 R17	98	M					3,5Bx17 H2	18		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

\*) ROWI (nur für England und Deutschland)

\*\*) 19" nicht für Cooper S AWD AT in Japan aufgrund Reifenauslastung

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 03/2016 vom 24.09.2015: Japan-Ausschluss Cooper S AWD