

F54 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/2016

11.02.2016

LA: US

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 868 354

Mike Seidel

Tel.: 58886

												F54	
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	Cooper	Cooper S
												B36A15M0	B46A20M0
Sommer:													
205/55 R16	91	W			x	x	7,0Jx16 H2	52		x		x	-
225/45 R17	94	W	XL		x		7,5Jx17 H2	54		x		SA	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	x
225/40 R18	92	Y	XL			x	8,0Jx18 H2	57		x		SA	SA
225/35 R19	88	Y	XL			x	8,0Jx19 H2	57		x		SZ	SA
All/Season:													
205/55 R16	91	V				x	7,0Jx16 H2	52		x		SA	-
225/45 R17	91	V				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA
Winter:													
195/60 R16	89	H		x	x		7,0Jx16 H2	47	x		x	SZ	-
205/55 R16	91	H		x		x	7,0Jx16 H2	52		x		SZ	-
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7,0Jx17 H2	47		x	x	SZ	SZ
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ
225/40 R18	92	V	XL	x		x	8,0Jx18 H2	57		x		SZ	SZ
Notrad:													
T125/70 R17	98	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$