

## F54 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/2016

19.07.2016

LA: US

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 868 354

Mike Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F54		
												Cooper	Cooper S	JCW
												B36A15M0	B46A20M0	B48A20O0
<b>Sommer:</b>														
205/55 R16	91	W			x	x	7,0Jx16 H2	52		x		x	-	-
225/45 R17	94	W	XL		x		7,5Jx17 H2	54		x		SA	-	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	x	-
225/40 ZR18	92	Y	XL		x		8,0Jx18 H2	57		x		SZ *)	SZ *)	SZ *)
225/40 R18	92	Y	XL			x	8,0Jx18 H2	57		x		SA	SA	x
225/35 R19	88	Y	XL			x	8,0Jx19 H2	57		x		SZ	SA	SA
<b>All/Season:</b>														
205/55 R16	91	V				x	7,0Jx16 H2	52		x		SA	-	-
225/45 R17	91	V				x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	-
<b>Winter:</b>														
195/60 R16	89	H		x	x		7,0Jx16 H2	47	x		x	SZ	-	-
205/55 R16	91	H		x		x	7,0Jx16 H2	52		x		SZ	-	-
195/55 R17	92	H	XL	x	x		7,0Jx17 H2	47		x	x	SZ	SZ	SZ
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	-
225/40 R18	92	V	XL	x		x	8,0Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ
<b>Notrad:</b>														
T125/70 R17	98	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	-

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]  
 SA = Sonderausstattung  
 SZ = Sonderzubehör  
 - = nicht erhältlich

\*) 18" STD Reifen für US nur als SZ zugelassen (kein Serien-/SA-Angebot!!)

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 11/16 vom 09.05.2016:

18Zoll STD-Reifen Bezeichnung: 225/40 ZR 18

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm