

## F54 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 11/16

12.08.2016

LA: EURO + 8AA China

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 868 354

Peter Jägermeyr  
Tel.: 58318

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl. Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F54						F54 LA 8AA China																											
											One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	JCW	One	Cooper	Cooper S	JCW																							
											B38A15U0	B37C15U0	B38A15M0 B36A15M0	B47C20U0	B48A20M0 B46A20M0	B47C2000	B48A2000	B38A15U0	B38A15M0	B48A20M0	B48A2000																							
<b>Sommer:</b>																																												
205/55 R16	91	V		x		7,0Jx16 H2	52		x		x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
205/55 R16	91	W		x	x	7,0Jx16 H2	52		x		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/45 R17	94	W	XL		x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/45 R17	91	W			x	7,5Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/40 ZR18	92	Y	XL		x	8,0Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/40 R18	92	Y	XL		x	8,0Jx18 H2	57		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/35 R19	88	Y	XL		x	8,0Jx19 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SA	SA **)	SA	SA ***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
<b>Winter:</b>																																												
195/60 R16	89	H		x	x	7,0Jx16 H2	47		x	x	SA	SA	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
205/55 R16	91	H		x		7,0Jx16 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
195/55 R17	92	H	XL	x	x	7,0Jx17 H2	47		x	x	SZ	SZ	SA	SA	SA	SA	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
225/45 R17	91	H		x		7,5Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
225/40 R18	92	V	XL	x		8,0Jx18 H2	57		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>Notrad:</b>																																												
T125/70 R17	98	M				3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

\*) ROWI (nur für England und Deutschland)

\*\*) 19" nicht für Cooper S AWD (=ALL4) AT in Japan aufgrund Reifenauslastung

\*\*\*) 19" nicht für JCW in Japan, Korea und China aufgrund Reifenauslastung

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 11/2016 vom 19.07.2016: 16Zoll Winterrad mit 205/55 R16 hinzu für Cooper S/SD

Hinweis: Ausschluss 19Zoll für JCW für Korea und China (-> Japan zulässig!); Ausschluss 18Zoll-JCW-STD-Reifen in CN!