

F55 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/14 + 03/15

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

19.02.2015

EF-440

Mike Seidel

Tel.: 58886

| Reifen Dimension | LI | Geschw. Kl. Extraload (XL) | M+S | Standard | Runflat | Rad | IS [mm] | Stahlrad | LM-Rad | Schneekette mögl. (VA) | F55 | | | | | | F55 LA 8AA China | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-------------------------------|-----|----------|---------|------------|---------|----------|--------|------------------------|----------------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | One | One D | One Eco | Cooper | Cooper D | Cooper S | Cooper SD | One | Cooper | Cooper S | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | B38A12U0 B38A12K0 | B37C15K0 | / | B38A15M0 | B37C15U0 | B48A20M0 | B47C20O0 | B38A12U0 | B38A15M0 | B48A20M0 | | | | | | | | | |
| Sommer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175/65 R15 | 84 | H | | x | | 5,5Jx15 H2 | 46 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | x | x | - | | | | | | | | | |
| 195/55 R16 | 87 | W | | x | x | 6,5Jx16 H2 | 54 | | x | | | | - | SA | SA | x | x | SA | SA | x | | | | | | | | | |
| 205/45 R17 | 88 | W | XL | x | x | 7Jx17 H2 | 54 | | x | | | | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | | | | | | | | | |
| 205/45 R17 | 88 | Y | XL | x | | 7Jx17 H2 | 54 | | x | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 205/40 R18 | 86 | W | XL | | x | 7Jx18 H2 | 54 | | x | | | | - | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | | | | | | | | | |
| Winter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175/65 R15 | 84 | H | | x | x | 5,5Jx15 H2 | 46 | x | x | x | | | - | SZ | SZ | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 175/60 R16 | 86 | H | XL | x | x | 5,5Jx16 H2 | 46 | | x | x | | | - | SZ | SZ | SZ | SZ | - | - | - | | | | | | | | | |
| 195/55 R16 | 87 | H | | x | x | 6,5Jx16 H2 | 54 | | x | | | | - | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | SA/SZ | | | | | | | | | |
| 185/50 R17 | 86 | H | XL | x | x | 5,5Jx17 H2 | 45 | | x | x | | | - | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | | | | | | | | | |
| 205/45 R17 | 88 | V | XL | x | x | 7Jx17 H2 | 54 | | x | | | | - | SZ**) | SZ**) | SZ**) | SZ**) | SZ**) | SZ**) | SZ**) | | | | | | | | | |
| Notrad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T115/70 R15 | 90 | M | | | | 3,5Bx15 H2 | 28 | x | | | | | - | SA | SA | - | - | SA | SA | - | | | | | | | | | |

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für USA, Kanada)

**) SZ nur in Verbindung mit Radstyling 499 zulässig

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm