

F56 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 03/16

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

16.10.2015

EF-530

Mike Seidel

Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extralad (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahhrad	LM-Rad	Schnecke mögl. (VA)	F56						F56 LA 8AA China																																	
												One	One D	One Eco	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	JCW	One	Cooper	Cooper S	JCW																												
												B38A12U0 75kW	B37C15K0	B38A12U0 55kW	B38A15M0 B36A15M0	B37C15U0	B48A20M0	B47C20O0	B48A20O0	B38A12U0 75kW	B38A15M0	B48A20M0	B48A20O0																												
Sommer:																																																			
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46	x	x		x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-																													
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	x	-																													
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x		SA****)	SA****)	SA****)	SA****)	SA****)	SA****)	SA****)	x																																
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
Winter:																																																			
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ														
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA														
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ														
205/45 R17	88	V	XL	x	x	x	7Jx17 H2	54		x		SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)														
Notrad:																																																			
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x			SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für USA, Kanada)

**) SZ nur in Verbindung mit Radstyling 499 zulässig

***) SZ nur in Verbindung mit Radstyling 501 zulässig

****) nur Runflat

*****) nur Presse

Änderungen gegenüber der alten Reifenbibel 07/15 vom 19.05.2015

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

-- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm