

F55 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: 03/16

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F55		
												Cooper	Cooper S	
												B36A15M0	B46A20M0	
Sommer:														
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46		x	x	x*)	-	
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	x****)	
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x		SA**)	SA**)	
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x		SA	SA	
All season:														
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46		x	x	SA	-	
195/55 R16	87	V				x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA	
205/45 R17	88	V	XL			x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	
Winter:														
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46		x	x	SZ	-	
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ	
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SZ	SZ	
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x	SZ	SZ	
205/45 R17	88	V	XL	x	x	x	7Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	
Notrad:														
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x			SA	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

*) ROWI (nur für USA, Kanada)

SZ = Sonderzubehör

***) nur für Presse

- = nicht erhältlich

****) nur Runflat

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$