

# F57 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: 07/2016

14.03.2016

LA: US

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Mike Seidel

Tel.: 58887

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F57		
												Cooper	Cooper S	JCW
												B38A15M0	B48A20M0	B48A20O0
<b>Sommer:</b>														
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46		x	x	x*)	-	-
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	x	-
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	x ****)
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x		SA**)	SA**)	SA**)
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x		SA	SA	SA
<b>All season:</b>														
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46		x	x	SA	-	-
195/55 R16	87	V				x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA	-
205/45 R17	88	V	XL			x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA
<b>Winter:</b>														
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46		x	x	SZ	-	-
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ	-
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SZ	SZ	-
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x	SZ	SZ	SZ
205/45 R17	88	V	XL	x	x	x	7Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	SZ
<b>Notrad:</b>														
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x			SA	-	-

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

\*) ROWI (nur für USA, Kanada)

\*\*) nur für Presse

\*\*\*\*) nur Runflat

keine Änderungen gegenüber der alten Reifenbibel 03/2016 vom 20.10.2015