

## F55 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/16

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

22.07.2016

EF-530

Peter Jägermeyr

Tel.: 58318

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F55						F55 LA 8AA China											
												One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	One	Cooper	Cooper S									
												B38A12U0	B37C15K0	B38A15M0 B36A15M0	B37C15U0	B48A20M0 B46A20M0	B47C20O0	B38A12U0	B38A15M0	B48A20M0									
<b>Sommer:</b>																													
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	-									
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x			SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	x								
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA								
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x			SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	SA***)	SA***)								
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x			SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ *****)	SA/SZ *****)	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ								
<b>Winter:</b>																													
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-								
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x			SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ								
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								
205/45 R17	88	V	XL	x	x	x	7Jx17 H2	54		x			SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)								
<b>Notrad:</b>																													
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x				SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-								

Zusätzl. Informationen:

\*) ROWI (nur für USA, Kanada)

\*\*\*) SZ nur in Verbindung mit Radstyling 499 zulässig

\*\*\*\*) nur Presse

Änderungen gegenüber der Zulassungsliste 07/2016 vom 14.03.2016:

\*\*\*\*) Ausschluss 18" Bereifung für Korea (LA802)

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm