

F55 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/14

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F55						F55 LA 8AA China								
												One	One D	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	One	Cooper	Cooper S						
												B38A12U0 B38A12K0	B37C15K0	B38A15M0	B37C15U0	B48A20M0	B47C20O0	B38A12U0	B38A15M0	B48A20M0						
Sommer:																										
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	x*)	x*)	x*)	x*)	-	-	x	x	-						
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	x						
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA						
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x		SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA	SA	SA						
Winter:																										
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-						
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ						
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SZ	SZ	SZ						
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Notrad:																										
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x			SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-						

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

*) ROW1 (nur für England und Deutschland)