

F55 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/14

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F55	
												Cooper	Cooper S
												B38A15M0	B48A20M0
Sommer:													
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46		x	x	x*)	-
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	x
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x		-	-
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x		SA	SA
All season:													
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46		x	x	SA	-
195/55 R16	87	V				x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA
205/55 R17	88	V	XL			x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA
Winter:													
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46		x	x	SZ	-
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SZ	SZ
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x	-	-
205/45 R17	88	V	XL	x	x	x	7Jx17 H2	54		x		-	-
Notrad:													
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x			SA	-

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$