

F56 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/13

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlräd	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F56						F56 LA 8AA China														
												One	One D	One Eco	Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	JCW	One	Cooper	Cooper S	JCW									
												B38A12U0 B38A12K0	B37C15K0	/	B38A15M0	B37C15U0	B48A20M0	B47C20O0	B48A20O0	B38A12U0	B38A15M0	B48A20M0	B48A20O0									
Sommer:																																
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	x*)	x*)	-	x*)	x*)	-	-	-	x	x	-	-									
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA	-	SA	SA	x	x	-	SA	SA	x	-									
205/45 R17	88	W	XL		x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-									
205/45 R17	88	Y	XL		x		7Jx17 H2	54		x		-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x									
205/40 R18	86	W	XL			x	7Jx18 H2	54		x		SA/SZ	SA/SZ	-	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA/SZ	SA	SA	SA	SA									
Winter:																																
175/65 R15	84	H		x	x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	SA/SZ	SA/SZ	-	SA/SZ	SA/SZ	-	-	-	SZ	SZ	-	-									
175/60 R16	86	H	XL	x		x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	-									
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SZ	SZ	-	SZ	SZ	SA/SZ	SA/SZ	-	SZ	SZ	SZ	-									
185/50 R17	86	H	XL	x		x	5,5Jx17 H2	45		x	x	-	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	SZ									
205/45 R17	88	V	XL	x	x	x	7Jx17 H2	54		x		SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ									
Notrad:																																
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	28	x			SA	SA	-	SA	SA	-	-	-	SA	SA	-	-									

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

*) ROWI (nur für England und Deutschland)