

F56 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/13

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 857 237

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl. Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrاد	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F56	
											Cooper	Cooper S
											B38A15M0	B48A20M0
Sommer:												
175/65 R15	84	H		x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	x*)	-
195/55 R16	87	W		x	x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	x
205/45 R17	88	W	XL	x	x	7Jx17 H2	54		x		SA	SA
205/45 R17	88	Y	XL	x		7Jx17 H2	54		x		-	-
205/40 R18	86	W	XL		x	7Jx18 H2	54		x		SA	SA
All season:												
175/65 R15	84	H		x		5,5Jx15 H2	46	x	x	x	SA	-
195/55 R16	87	V			x	6,5Jx16 H2	54		x		SA	SA
205/55 R17	88	V	XL		x	7Jx17 H2	54		x		SA/SZ	SA/SZ
Winter:												
175/65 R15	84	H		x	x	5,5Jx15 H2	46	x	x	x	SZ	-
175/60 R16	86	H	XL	x	x	5,5Jx16 H2	46		x	x	SZ	SZ
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 H2	54		x		-	-
185/50 R17	86	H	XL	x	x	5,5Jx17 H2	45		x	x	-	-
205/45 R17	88	V	XL	x	x	7Jx17 H2	54		x		-	-
Notrad:												
T115/70 R15	90	M				3,5Bx15 H2	28	x			SA	-

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$