

F60 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 11/16

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 866 364

EF-530

Mike Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F60				F60 LA8AA China		
												Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper	Cooper S	
												B38A15M0 B36A15M0	B47C20U0	B48A20M0 B46A20M0	B47C20O0	B38A15M0	B48A20M0	
Sommer:																		
205/65 R16	95	W			x		7,0Jx16 H2	41		x		x	x	-	-	-	-	
225/55 R17	97	W			x	x	7,5Jx17 H2	52		x		SA	SA	x	x	x*)	x*)	
225/50 R18	99	W	XL		x		7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	-	-	
225/50 R18	95	W				x	7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	SA*)	SA*)	
225/45 R19	92	W				x	8,0Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA*)	SA*)	
225/45 R19	92	Y	XL		x		8,0Jx19 H2	47		x		-	-	-	-	-	-	
Winter:																		
205/65 R16	95	H		x	x		7,0Jx16 H2	41		x	x	SZ	SZ	-	-	-	-	
205/60 R17	93	H		x	x		6,5Jx17 H2	39		x	x	SA	SA	SA	SA	-	-	
225/55 R17	97	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
225/50 R18	95	H		x		x	7,5Jx18 H2	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
Notrad:																		
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25
Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Zusätzl. Informationen:

*) nur SA 258 Runflat Reifen

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 11/2016 vom 01.02.2016

Klärung: 19" STD Reifen --> nur für JCW