

## F60 - Zulassungsübersicht Räder/Reifen

Modelljahr: ab 03/17

31.08.2016

LA: EURO + 8AA China

EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 866 364

Peter Jägermeyr

Tel.: 58318

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	F60				F60 LA8AA China						
												Cooper	Cooper D	Cooper S	Cooper SD	Cooper SE (03/17)	JCW (03/2017)	Cooper	Cooper S	JCW (03/2017)		
												B38A15M0 B36A15M0	B47C20U0	B48A20M0 B46A20M0	B47C20O0	XB2131M0	B48A20O0	B38A15M0	B48A20M0	B48A20O0		
<b>Sommer:</b>																						
205/65 R16	95	W			x		7,0Jx16 H2	41		x		x	x	-	-	-	-	-	-			
225/55 R17	97	W			x	x	7,5Jx17 H2	52		x		SA	SA	x	x	x	-	x*)	x*)	-		
225/50 R18	99	W	XL		x		7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	SA	X	-	-	-		
225/50 R18	95	W				x	7,5Jx18 H2	51		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA*)	SA*)	X*)		
225/45 R19	92	W				x	8,0Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA*)	SA*)	SA		
225/45 R19	96	Y	XL		x		8,0Jx19 H2	47		x		-	-	-	-	-	SA	-	-	-		
<b>Winter:</b>																						
205/65 R16	95	H		x	x		7,0Jx16 H2	41		x	x	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-		
205/60 R17	93	H		x	x		6,5Jx17 H2	39		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	-	-	-		
225/55 R17	97	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-		
225/50 R18	95	H		x		x	7,5Jx18 H2	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-		
<b>Notrad:</b>																						
T115/95 R17	95	M					3,5Bx17 H2	18		x		SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-		

x = Serie [Runflat Reifen oder Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

Zusätzl. Informationen:

\*) nur SA 258 Runflat Reifen

Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Änderungen ggü. vorherigem Stand Zulassungsliste 03/2017 vom 29.08.2016

SOP F60 One verschoben auf 07/17.