

G11 / G12 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/16

Stand 12.02.16

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 871 556

Martin Kunz/EF-530

Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Rumflrat	Rad	IS [mm]	Stahlrad *)	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	G11	G12				
												750xi	740Lxe	740L(x)i	750L(x)i	M760Lxi	
Sommer:													N63B44O2	XB1141O0	B58B30M0	N63B44O2	N74B66U1
VA: 245/45 R19	98	Y				x	8,5Jx19 H2	25	-	x		SA	SA	SA	SA	-	
HA: 275/40 R19	101	Y				x	9,5Jx19 H2	39	-	x		SA	SA	SA	SA	-	
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x			x	8,5Jx20 H2	25	-	x		SA	SZ	SA	SA	SA**)	
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x			x	10Jx20 H2	41	-	x		SA	SZ	SA	SA	SA**)	
VA: 245/40 ZR20 XL	99	Y	x		x		8,5Jx20 H2	25	-	x						x	
HA: 275/35 ZR20 XL	102	Y	x		x		10Jx20 H2	41	-	x						x	
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x			x	8,5Jx21 H2	25	-	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x			x	10Jx21 H2	41	-	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	
All Season:																	
245/50 R18	100	V		x		x	8Jx18 H2	30	-	x	x	x	x	x	x	-	
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 H2	25	-	x	x	SA	SA	SA	SA	SA**)	
Winter:																	
245/50 R18	100	H		x		x	8Jx18 H2	30	-	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 H2	25	-	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/40 R20 XL	99	V	x			x	8,5Jx20 H2	25	-	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/35 R20 XL	102	V	x			x	10Jx20 H2	41	-	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																	
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1	-	x		SA	SZ	SA	SA	-	

Zusätzl. Informationen:

Abregelung Serie 210 km/h, mit S840A 250 km/h (nur in Verbindung mit Sommerreifen)

*) kein Stahlrad zulässig

**) nicht mit SA M-Drivers Package und v max.305 km/h

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 Nm

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich