G11 / G12 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 871 556

Stand 19.02.15

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad ****)	LM-Rad	Schneekette m5/gl (HA)	G11 725d	G11 730i	G11 730d/xd	G11 740i	G11 740xd	G11 740e	G11 750i/xi	G11 750xd
												B47D20T0	B48B20O0	B57D30O0	B58B30M0	B57D30T0	XB1141O0	N63B44O2	B57D30S0
Sommer:																			
225/60 R17	99	Y			x		7,5Jx17 H2	27	-	x	x	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-
245/50 R18	100	Y			x		8Jx18 H2	30	-	x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	x *)	x *)
245/50 R18	100	Y				x	8Jx18 H2	30	-	x	x	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA
245/45 R19 XL	102	Y	x		x		8,5Jx19 H2	25	-	x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)
VA: 245/45 R19	98	Y				x	8,5Jx19 H2	25	-	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/40 R19	101	Y				x	9,5Jx19 H2	39	-	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x			x	8,5Jx20 H2	25	-	x		SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x			x	10Jx20 H2	41	-	x		SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x			x	8,5Jx21 H2	25	-	x		SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x			x	10Jx21 H2	41	-	x		SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)
Winter:																			
225/60 R17	99	H		x	x		7,5Jx17 H2	27	-	x	x	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	-	-
245/50 R18	100	H		x	x		8Jx18 H2	30	-	x	x	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)
245/50 R18	100	H		x		x	8Jx18 H2	30	-	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 H2	25	-	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																			
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1	-	x		SA	SA	SA	SA	SA	SZ	SA	SA

Reifen Dimension	G12 725Ld	G12 730Li	G12 730Ld/Lxd	G12 740Lxd	G12 740Li/Lxi	G12 740Le/Lxe	G12 750Li/Lxi	G12 750Lxd	G12 760Lxi
	B47D20T0	B48B20O0	B57D30O0	B57D30T0	B58B30M0	XB1141O0	N63B44O2	B57D30S0	N74B66U1
Sommer:									
225/60 R17	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	-
245/50 R18	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	x *)	x *)	-
245/50 R18	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	-
245/45 R19 XL	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)
VA: 245/45 R19	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x
HA: 275/40 R19	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x
VA: 245/40 R20 XL	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)
HA: 275/35 R20 XL	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)	SA ***)
VA: 245/35 R21 XL	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)
HA: 275/30 R21 XL	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)	SZ**)
Winter:									
225/60 R17	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	-	-	-
245/50 R18	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	-
245/50 R18	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-
245/45 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:									
135/80 R18	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	SA	SA	-

Reifen Dimension	G12 + LA 8AA China 730Li	740Li/Lxi	740Le/Lxe	750Lxi	760Lxi
	B48B20O0	B58B30M0	XB1141O0	N63B44O2 bis 02/16 N63B40O2 ab 03/16	N74B66U1
Sommer:					
225/60 R17	-	-	-	-	-
245/50 R18	-	-	-	-	-
245/50 R18	x	x	x	x	-
245/45 R19 XL	-	-	-	-	-
VA: 245/45 R19	SA	SA	SA	SA	x
HA: 275/40 R19	SA	SA	SA	SA	x
VA: 245/40 R20 XL	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/35 R20 XL	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 245/35 R21 XL	-	-	-	-	-
HA: 275/30 R21 XL	-	-	-	-	-
Winter:					
225/60 R17	-	-	-	-	-
245/50 R18	-	-	-	-	-
245/50 R18	-	-	-	-	-
245/45 R19 XL	-	-	-	-	-
Reserverad:					
135/80 R18	SA	SA	-	SA	-

Zusätzl. Informationen:

Kein Angebot von Standard-, Winter-und SZ-Bereifung in China

*) Standardreifen nur in Europa
**) SA-Angebot nur in Golf-Staaten, nicht in Saudi-Arabien
***) kein SA-Angebot in Saudi-Arabien
****) kein Stahlrad zulässig

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich