

G11 / G12 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 871 556

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad *)	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	G11	G12				
											750xi	740Lxe	740L(x)i	750L(x)i	760Lxi	
Sommer:												N63B4402	XB114100	B58B30M0	N63B4402	N74B66U1
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 H2	25	-	x		SA	SA	SA	SA	SZ	
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 H2	39	-	x		SA	SA	SA	SA	SZ	
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 H2	25	-	x		SA	SZ	SA	SA	SA	
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 H2	41	-	x		SA	SZ	SA	SA	SA	
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 H2	25	-	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 H2	41	-	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
All Season:																
245/50 R18	100	V		x	x	8Jx18 H2	30	-	x	x	x	x	x	x	SA	
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 H2	25	-	x	x	SA	SA	SA	SA	x	
Winter:																
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 H2	30	-	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 H2	25	-	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																
135/80 R18	104	M				4Bx18 H2	-1	-	x		SA	SZ	SA	SA	SA	

Zusätzl. Informationen:

Abregelung Serie 210 km/h, mit S840A 250 km/h (nur in Verbindung mit Sommerreifen)

*) kein Stahlrad zulässig

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich