

## G38 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

**Modelljahr: 05/17**

**LA: CHINA**

**Querverweis auf TAIS-Freigabe:**  
siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 880 297

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad *)	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)
<b>Sommer:</b>											
225/55 R17	97	Y				x	7,5Jx17 H2	27		x	x
245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x	x
VA: 245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8Jx19 H2	30		x	
HA: 275/35 R19 XL	100	Y	x			x	9Jx19 H2	44		x	
<b>Reserverad:</b>											
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1		x	

G38				
525Li	528Li	530Li/x	530Le	540Li
B48B20M0	B48B20O0	B48B20O0	XB1141M0	B58B30M0
x	x	SA	-	-
SA	SA	x	x	x
-	SA**)	SA**)	-	SA**)
-	SA**)	SA**)	-	SA**)
SA	SA	SA	-	SA

Zusätzl. Informationen:

\*) kein Stahlrad zulässig

\*\*\*) kein Angebot in Verbindung mit Luftfederung S2VMA

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10$  Nm**