

G30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 17.02.17

Modelljahr: 03/17

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 880 297

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

													G30						G30 + LA 8AA China																			
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard *)	Ruriflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad **)	LM=Rad	Schneekette mögl. (HA)	518d	520d(ed)/dx	520i	525d	530i/ix	530d/dx	530e	540i/ix	540dx	M550i/ix	M550xd	520i	530i	540i													
												B47D20U1	B47D20O0	B48B20M0 B48B16M0	B47D20T0	B48B20O0 B46B20O0	B57D30O0	XB1141M0	B58B30M0	B57D30T0	N63B44O2	B57D30S0	B48B20M0	B48B20O0	B58B30M0													
Sommer:																																						
225/55 R17 ***)	97	Y			x		7,5Jx17 H2	27		x	x	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	-	-	-	-											
225/55 R17 ***)	97	Y				x	7,5Jx17 H2	27		x	x	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	-	-	x	x	x												
245/45 R18 XL	100	Y	x				8Jx18 H2	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA												
245/45 R18 XL	100	Y	x		x		8Jx18 H2	30		x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-												
VA: 245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA												
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA												
VA: 245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8Jx19 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	SA												
HA: 275/35 R19 XL	100	Y	x			x	9Jx19 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	SA												
245/40 R19 XL	98	Y	x		x		8Jx19 H2	30		x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-												
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8Jx20 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x		8Jx20 H2	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x		9Jx20 H2	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
Winter:																																						
225/55 R17 ***)	97	H		x	x		7,5Jx17 H2	27		x	x	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	-	-	-	-	-												
225/55 R17 ***)	97	H		x		x	7,5Jx17 H2	27		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-												
245/45 R18 XL	100	V	x	x			8Jx18 H2	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x		8Jx18 H2	30		x	x	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)												
245/40 R19 XL	98	V	x	x		x	8Jx19 H2	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ													
Reserverad:																																						
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 Nm

*) Standardreifen nur in Europa

**) kein Stahlrad zulässig

***) 17" nicht in Verbindung mit SA 2NH Sportbremse