

G30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 14.03.16

Martin Kunz/EF-530

Tel.: 48404

Modelljahr: 11/16

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 880 297

													G30							G30 + LA 8AA China		
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard *)	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad **)	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	520d/dx	530i/ix	530d/dx	530e	540i/ix	M550i/ix	M550xd	520i	530i	540i	
												B47D2000	B48B2000 B46B2000	B57D3000	XB1141M0	B58B30M0	N63B44O2	B57D30S0	B48B20M0	B48B20O0	B58B30M0	
Sommer:																						
225/55 R17 ***)	97	Y			x		7,5Jx17 H2	27	x	x		x *)	x *)	x *)	x *)	x *)		-	-	-	-	-
225/55 R17 ***)	97	Y				x	7,5Jx17 H2	27	x	x		x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA		-	-	x	x	x
245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30	x	x		SA	SA	SA	SA	SA		-	-	SA	SA	SA
245/45 R18 XL	100	Y	x		x		8Jx18 H2	30	x	x		SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)				-	-	-
VA: 245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30	x			SA	SA	SA	SA	SA		-	-	SA	SA	SA
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 H2	44	x			SA	SA	SA	SA	SA		-	-	SA	SA	SA
VA: 245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8Jx19 H2	30	x			SA	SA	SA	SA	SA		x	x	SA	SA	SA
HA: 275/35 R19 XL	100	Y	x			x	9Jx19 H2	44	x			SA	SA	SA	SA	SA		x	x	SA	SA	SA
245/40 R19 XL	98	Y	x		x		8Jx19 H2	30	x	x		SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)				-	-	-
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8Jx20 H2	30	x			SA	SA	SA	SA	SA		SZ	SZ	SA	SA	SA
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 H2	44	x			SA	SA	SA	SA	SA		SZ	SZ	SA	SA	SA
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x		8Jx20 H2	30	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		SA	SA	-	-	-
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x		9Jx20 H2	44	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		SA	SA	-	-	-
Winter:																						
225/55 R17 ***)	97	H		x	x		7,5Jx17 H2	27	x	x		SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)		-	-	-	-	-
225/55 R17 ***)	97	H		x		x	7,5Jx17 H2	27	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		-	-	-	-	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 H2	30	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		SZ	SZ	-	-	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x		8Jx18 H2	30	x	x		SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)		SZ *)	SZ *)	-	-	-
245/40 R19 XL	98	V	x	x		x	8Jx19 H2	30	x	x		SZ	SZ	SZ	-	SZ		SZ	SZ	-	-	-
Reserverad:																						
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1	x			SA	SA	SA	-	SA		SA	SA	SA	SA	SA

Zusätzl. Informationen:

*) Standardreifen nur in Europa

**) kein Stahlrad zulässig

***) 17" nicht in Verbindung mit SA 2NH Sportbremse

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 Nm