

G30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/16

Stand 16.08.16

LA: US

Martin Kunz/EF-530

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 880 297

Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.-Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahrrad *)	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	G30							
												530i	530ix	530e	530ex	540i	540ix	M550ix	
												B48B2000	B48B2000	XB1141M0	XB1141M0	B58B30M0	B58B30M0	N63B4402	
Sommer:																			
225/55 R17 **)	97	Y				x	7,5Jx17 H2	27		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	
245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 H2	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8x19 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
HA: 275/35 R19 XL	100	Y	x			x	9Jx19 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8Jx20 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x		8Jx20 H2	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x		9Jx20 H2	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
All Season:																			
225/55 R17 **)	97	H		x		x	7,5Jx17 H2	27		x	x	x	x	x	-	-	-	-	
245/45 R18 XL	100	H	x	x		x	8Jx18 H2	30		x	x	SA	SA	SA	SA	x	x	SZ	
245/45 R18 XL	100	H	x	x	x		8Jx18 H2	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	
245/40 R19 XL	98	H	x	x		x	8Jx19 H2	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	
Winter:																			
225/55 R17 **)	97	H		x		x	7,5Jx17 H2	27		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 H2	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
245/40 R19 XL	98	V	x	x		x	8Jx19 H2	30		x	x	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																			
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1		x		SA	SA	SZ	SZ	SA	SA	SA	

Zusätzl. Informationen:

Abregelung Serie 210 km/h, mit S840A 250 km/h (nur in Verbindung mit Sommerreifen)

*) kein Stahrrad zulässig

**) 17" nicht in Verbindung mit SA 2NH Sportbremse

**) 17" nicht in Verbindung mit SA 2NH Sportbremse

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm