

G31 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 05.08.16

Modelljahr: 03/17

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 880 297

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard *)	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad **)	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)								
												520d/dx	520i	525d	530i/ix	530d/dx	540ix	540dx	M550xd
												B47D20O0	B48B20M0	B47D20T0	B48B20O0	B57D30O0	B58B30M0	B57D30T0	B57D30S0
Sommer:																			
225/55 R17 ***)	97	Y			x		7,5Jx17 H2	27		x	x	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	
225/55 R17 ***)	97	Y				x	7,5Jx17 H2	27		x	x	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	x/SA	-	
245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	
245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	
VA: 245/45 R18 XL	100	Y	x			x	8Jx18 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	
VA: 245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8Jx19 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
HA: 275/35 R19 XL	100	Y	x			x	9Jx19 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8Jx19 H2	30		x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8Jx20 H2	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 H2	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8Jx20 H2	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 H2	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
Winter:																			
225/55 R17 ***)	97	H		x	x		7,5Jx17 H2	27		x	x	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	-	
225/55 R17 ***)	97	H		x		x	7,5Jx17 H2	27		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 H2	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x		8Jx18 H2	30		x	x	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	
VA: 245/40 R19 XL	98	V	x	x		x	8Jx19 H2	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/35 R19 XL	100	V	x	x		x	9Jx19 H2	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																			
135/80 R18	104	M					4Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 Nm

*) Standardreifen nur in Europa

**) kein Stahlrad zulässig

***) 17" nicht in Verbindung mit SA 2NH Sportbremse