

I12 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/13

LA: EURO + 8AA China + US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo [6857775](#)

 Änderungen

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Standard	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	I8		18 LA 8AA CHINA
											ECE	US	China
											B38K15T0	B38K15T0	B38K15T0
Sommer:													
VA: 195/50 R20	93	W	x			x	7Jx20 H2	36	x		x	x	x
HA: 215/45 R20	95	W	x			x	7,5Jx20 H2	40	x		x	x	x
VA: 215/45 R20	95	W	x			x	7,5Jx20 H2	40	x		SA	SA	SA
HA: 245/40 R20	99	W	x			x	8,5Jx20 H2	50	x		SA	SA	SA
Winter:													
*) 215/45 R20	95	V	x	x		x	7,5 J x 20 H2	40	x	x	SA**/SZ	SZ	
Reserverad:													
/													

Zusätzl. Informationen:

*) Rundum Montage

***) Nur Linksenker ECE

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$