

# I01 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Seidel/ EF-440

Modelljahr: ab 09/13

Tel. 58886

LA: US

Stand: 27.10.2013

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6852075

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	I01 US	
											BEV	REV
											IB1P23M0	IB1P23M0 + REX
<b>Sommer:</b>												
155/60 R20	80	Q			x	5Jx20 H2	43	x			SA	SA
175/55 R20	85	Q			x	5,5Jx20 H2	53	x			SA	SA
<b>Allseason: **)</b>												
155/70 R19	84	Q			x	5Jx19 H2	43	x	x		x	-
155/70 R19	84	Q			x	5Jx19 H2	43	x			SA	x
175/60 R19	86	Q			x	5,5Jx19 H2	53	x			SA	x
<b>Winter:</b>												
155/70 R19	84	Q		x	x	5 J x 19 H2	43	x	x		SA/SZ	SA/SZ
<b>Reserverad:</b>												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Zusätzl. Informationen:

Standardreifen für alle Märkte

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \text{ Nm}$