

I01 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Seidel/ EF-530

Modelljahr: ab 07/16

Tel. 58886

LA: US

Stand: 08.04.2016

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6852075

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	I01 US		
											BEV		REX
											IB1P23M0 (60Ah)	IB1P23M0 (94Ah)	IB1P23M0 + REX (94Ah)
Sommer:													
155/60 R20	80	Q			x		5Jx20 H2	43	x		SA	SA	SA
175/55 R20	89	Q	XL		x		5,5Jx20 H2	53	x		SA	SA	SA
Allseason: **)													
155/70 R19	84	Q			x		5Jx19 H2	43	x	x	x	x	-
155/70 R19	84	Q			x		5Jx19 H2	43	x		SA	SA	x
175/60 R19	86	Q			x		5,5Jx19 H2	53	x		SA	SA	x
Winter:													
155/70 R19	88	Q	XL	x	x		5 J x 19 H2	43	x	x	SA	SA	SA
Reserverad:													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

Standardreifen für alle Märkte

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$

Änderungen ggü. dem alten Stand Zulassungsliste vom 26.02.2016: Ausschluss 20 Zoll für 60Ah ECE Typen ab 07/16 AJ3676