

I01 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/13

LA: EURO + 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6852075

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (X)	M+S	Runflat	Standard	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	I01 EURO		I01 LA8AA CHINA		
											BEV	REX	BEV	REX	
											IB1P23M0	IB1P23M0 + REX	IB1P23M0	IB1P23M0 + REX	
Sommer:															
155/70 R19	84	Q				x	5Jx19 H2	43	x	x	x	-	x	-	
155/70 R19	84	Q				x	5Jx19 H2	43	x		SA	x	SA	x	
175/60 R19	86	Q				X	5,5Jx19 H2	53	x		SA	x	SA	x	
155/60 R20	80	Q				x	5Jx20 H2	43	x		SA	SA	SA	SA	
175/55 R20	85	Q				X	5,5Jx20 H2	53	x		SA	SA	SA	SA	
Winter:															
155/70 R19	84	Q		x		x	5 J x 19 H2	43	x	x	SA/SZ	SA/SZ	-	-	
Reserverad:															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zusätzl. Informationen:

Standardreifen für alle Märkte

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$