

R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/13 + 11/13 + 03/14

LA:China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

22.09.2014

EF-440

Seidel

Tel.: 58886

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)
Sommer:											
175/65 R15	84	H			x		51/2Jx15 H2	45	x	x	x
195/55 R16	87	V			x	x	61/2Jx16 H2	48		x	
205/45 R17	84	V				x	7Jx17 EH2+	48		x	
205/45 R17	84	W				x	7Jx17 EH2+	48		x	
Reserverad:											
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35			

R55				R57	
One*)	Cooper*)	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper	Cooper S
N16B16U0	N16B16M0	N18B16M0	N18B16T0	N16B16M0	N18B16M0
x	x	-	-	x	-
SA	SA	x / SA	-	SA	x / SA
SA	SA	SA	-	SA	SA
-	-	-	x	-	-
SA	SA	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

*) auch als Rapid Cargo 2-Sitzer

neu

x = Serie [a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm