

R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/13, 7/13

LA:China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.KI.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (VA)	R56				R55				R57										
												One	Cooper	Cooper S	Cooper S JCW	One*)	Cooper*)	Cooper S	Cooper S JCW	Cooper	Cooper S									
												N16B16K0 N16B16U0	N16B16M0	N18B16M0	N18B16T0	N16B16U0	N16B16M0	N18B16M0	N18B16T0	N16B16M0	N18B16M0									
Sommer:																														
175/65 R15	84	H			x		51/2Jx15 H2	45	x		x	x	x	-	-			x	x	-	-	x	-							
195/55 R16	87	V				x	61/2Jx16 H2	48		x		SA	SA	x	-			SA	SA	x	-	SA	x							
205/45 R17	84	V				x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	SA	-			SA	SA	SA	-	SA	SA							
205/45 R17	84	W				x	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	-	x			-	-	-	x	-	-							
Reserverad:																														
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35				SA	SA	-	-			SA	SA	-	-	-	-							

Zusätzl. Informationen:

x = Serie [a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]

SA = Sonderausstattung

- = nicht erhältlich

*) auch als Rapid Cargo 2-Sitzer

neu

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$