

## R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/2013

LA:China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

| Reifen Dimension   | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Standard | Runflat | Rad         | IS [mm] | Stahlräd | LW-Rad | Schneekette mögl. (VA) | R56                  |          |          |              | R55      |          |          |              | R57      |          |  |  |  |  |
|--------------------|----|------------|----------------|-----|----------|---------|-------------|---------|----------|--------|------------------------|----------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
|                    |    |            |                |     |          |         |             |         |          |        |                        | One                  | Cooper   | Cooper S | Cooper S JCW | One*)    | Cooper*) | Cooper S | Cooper S JCW | Cooper   | Cooper S |  |  |  |  |
|                    |    |            |                |     |          |         |             |         |          |        |                        | N16B16K0<br>N16B16U0 | N16B16M0 | N18B16M0 | N18B16T0     | N16B16U0 | N16B16M0 | N18B16M0 | N18B16T0     | N16B16M0 | N18B16M0 |  |  |  |  |
| <b>Sommer:</b>     |    |            |                |     |          |         |             |         |          |        |                        |                      |          |          |              |          |          |          |              |          |          |  |  |  |  |
| 175/65 R15         | 84 | H          |                |     | x        |         | 51/2Jx15 H2 | 45      | x        |        | x                      | x                    | x        | x        | -            | -        | -        | -        | x            | -        |          |  |  |  |  |
| 195/55 R16         | 87 | V          |                |     |          | x       | 61/2Jx16 H2 | 48      |          | x      |                        | SA                   | SA       | x        | -            | -        | -        | SA       | x            |          |          |  |  |  |  |
| 205/45 R17         | 84 | V          |                |     |          | x       | 7Jx17 EH2+  | 48      |          | x      |                        | SA                   | SA       | SA       | -            | -        | -        | SA       | SA           |          |          |  |  |  |  |
| 205/45 R17         | 84 | W          |                |     |          | x       | 7Jx17 EH2+  | 48      |          | x      |                        | -                    | -        | -        | x            | -        | -        | -        | -            |          |          |  |  |  |  |
| <b>Reserverad:</b> |    |            |                |     |          |         |             |         |          |        |                        |                      |          |          |              |          |          |          |              |          |          |  |  |  |  |
| T115/70 R15        | 90 | M          |                |     |          |         | 3.5Bx15 H2  | 35      |          |        |                        | SA                   | SA       | -        | -            | -        | -        | SA       | SA           |          |          |  |  |  |  |

Zusätzl. Informationen:

\*) auch als Rapid Cargo 2-Sitzer

x = Serie [a] Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit  
SA = Sonderausstattung  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm