R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R56 One	R56 One D	R56 One Eco	R56 Cooper	R56 Cooper D	R56 Cooper S	R56 Cooper S JCW	R55 One	R55 One D	R55 Cooper	R55 Cooper D	R55 Cooper S	R55 Cooper S JCW	R57 One	R57 Cooper	R57 Cooper D	R57 Cooper S	R57 Cooper S JCW
												N16B16K0 N16B16U0	N47C16K1 W16D16U0	N16B16K0 N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1 W16D16	N18B16M0 N14B16OL	N14B16T0 N14B16	N12B14OL N16B16U0	N47C16K1	N12B16 N16B16M0	N47C16U1 W16D16	N14B16OL N18B16M0	N14B16T0 N14B16	N16B16U0	N12B16 N16B16M0	N47C16U1	N14B16OL N18B16M0	N14B16 N14B16T0
Sommer:																													
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	45	x		x	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	x *)	x *)	x *)	-	-
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	-	-
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-
205/45 R17	84	V			x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-
205/45 R17	84	W			x	x	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
205/40 R18 **)	82	W				x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ
205/40 R18 XL **)	86	W	x			x	7Jx18 EH2+	52		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	-
Winter:																													
175/65 R15	84	T		x	x		5,5Jx15 H2	45	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	-	-
175/60 R16	82	H		x		x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-
175/60 R16 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	SZ	SZ	-
185/50 R17 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	SZ
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-
195/55 R16	87	V		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	SZ	-
205/45 R17	84	V		x	x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																													
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35				SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für England und One Eco)
**) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung

x = Serie [a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 N

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

$\sqrt{m}$