R56 / R55 / R57 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 773 923

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	R56 One	R56 One D	R56 One Eco	R56 Cooper	R56 Cooper D	R56 Cooper S	R56 Cooper SD	R56 Cooper S JCW
												N16B16K0 N16B16U0	N47C16K1 W16D16U0	N16B16K0 N16B16U0	N16B16M0	N47C16U1 W16D16	N18B16M0 N14B16OL	N47C20U1	N14B16T0 N14B16
Sommer:																			
175/65 R15	84	H			x		5,5Jx15 H2	45	x		x	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	-
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	-	-	-
195/55 R16 ***)	87	V			x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	x *)	x *)	-
205/45 R17	84	V			x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-
205/45 R17	84	W			x	x	7Jx17 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	x
205/40 R18 **)	82	W				x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
205/40 R18 XL **)	86	W	x			x	7Jx18 EH2+	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																			
175/65 R15	84	T		x	x		5,5Jx15 H2	45	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
175/60 R16	82	H		x		x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
175/60 R16 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx16 EH2+	45		x	x	-	-	-	-	-	SZ	SZ	-
185/50 R17 XL	86	H	x	x		x	5,5Jx17 EH2+	42		x	x	-	-	-	-	-	-	-	SZ
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-
195/55 R16	87	V		x	x	x	6,5Jx16 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
205/45 R17	84	V		x	x	x	7Jx17 EH2+	48		x		-	-	-	-	-	-	-	SA
Reserverad:																			
T115/70 R15	90	M					3,5Bx15 H2	35				SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-

Reifen Dimension	R55 One	R55 One D	R55 Cooper	R55 Cooper D	R55 Cooper S	R55 Cooper SD	R55 Cooper S JCW	R57 One	R57 Cooper	R57 Cooper D	R57 Cooper S	R57 Cooper SD	R57 Cooper S JCW
	N12B14OL N16B16U0	N47C16K1	N12B16 N16B16M0	N47C16U1 W16D16	N14B16OL N18B16M0	N47C20U1	N14B16T0 N14B16	N16B16U0	N12B16 N16B16M0	N47C16U1	N14B16OL N18B16M0	N47C20U1	N14B16 N14B16T0
Sommer:													
175/65 R15	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	-	x *)	x *)	x *)	-	-	-
195/55 R16	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-
195/55 R16 ***)	SA	SA	SA	SA	x *)	x *)	-	SA	SA	SA	x *)	x *)	-
205/45 R17	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-
205/45 R17	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	SA	SA	x
205/40 R18 **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/40 R18 XL **)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:													
175/65 R15	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175/60 R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175/60 R16 XL	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-
185/50 R17 XL	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	SZ
195/55 R16	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-
195/55 R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/45 R17	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	SA
Reserverad:													
T115/70 R15	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

*) ROWI (nur für England und One Eco)
**) Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
***) nur China Standardreifen anstatt H Reifen

x = Serie [a) Runflat Reifen oder b) Standardreifen + Tirefit]
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 N

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

4m